

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

синтетическое моторное масло



Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 предназначено для современных автомобилей для коммерческих перевозок и изготавливается из специальных базовых масел с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей самый длительный интервал замены масла. Сохраняет первоначальные свойства даже при постоянно высоких температурах двигателя вследствие высокой стойкости к окислению, характерной для синтетических масел. Гарантирует идеальную защиту двигателя даже при самых длительных интервалах замены масла. Специальный состав его базовых масел обеспечивает надежную работу даже в экстремальных климатических условиях. Отвечает требованиям широкого спектра рабочих характеристик, установленных производителями двигателей, а также требованиям самых жестких американских и европейских ТУ на моторные масла для дизельных двигателей.

Применение



Автомобили для коммерческих перевозок и автобусы, оснащенные системами рециркуляции (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопного газа

Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и сельскохозяйственной технике, в оборудовании, используемом для перемещения материалов

Судовые и железнодорожные дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Особенности и преимущества

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Отличная прочность на сдвиг

Низкая летучесть

Отличное диспергирование сажи

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Большой резерв щелочности

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ
Экономичная работа

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает длительный интервал слива масла

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

синтетическое моторное масло



Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Renault RLD-2
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7
API CF
TEDOM 258-4
Tatra TDS 40/16
Renault RXD
Avia
Deutz DQC III-10
ACEA E4

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	92,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	14,4
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	165
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	16,2
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	4,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13100115	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X4L	4 л пластиковая канистра
13100116	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60 л стальная бочка
13100114	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu