

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



Моторное масло для дизельных двигателей на минеральной основе MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 обладает отличными свойствами вязкости и изготавливается с использованием присадок, обеспечивающих высокие рабочие характеристики в соответствии с последними требованиями.

Применение



Высокомощные автомобили для коммерческих перевозок с обычными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Двигатели для автобусов, используемых для дальних и ближних перевозок, и автомобилей для коммерческих перевозок

Двигатели, используемые в горной промышленности, строительстве и сельскохозяйственной технике, в оборудовании, используемом для перемещения материалов

Дизельные двигатели, работающие при низких скоростях и большой нагрузке

Особенности и преимущества

Отличное диспергирование сажи

Отличная прочность на сдвиг

Хорошая устойчивость к окислению

Большой резерв щелочности

Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига
Сохраняет характеристики вязкости в течение всего срока службы масла

Образование отложений при высоких температурах уменьшается
Более чистый двигатель

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
ZETOR
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/CF/SJ
MAN 271
Volvo VDS
TEDOM 258-2
MTU Type 1
Avia
Allison C-4
Deutz DQC I-02

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40

всесезонное моторное масло для дизельных двигателей



Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	113,7
Кинематическая вязкость при 50°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	74,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	15,0
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	137
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7,6
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,4

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C